

**Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 41 496
Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Оренбург"**

1. Предмет закупки.					ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Провод установочный ПуГВ 2,5	Метр	1 000,000	Нет	Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис"	460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б
Технические характеристики предмета закупки	<p>Провод с одной гибкой медной жилой Вид климатического исполнения УХЛ, вторая категория размещения по ГОСТ 15150-69. Диапазон температур эксплуатации провода ПУГВ 1х2,5 от -50 °С до 65 °С. Провод ПуГВ 1*2,5 стойкий к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре до +35 градусов. Монтаж провода ПУГВ 2,5 производится при температуре не ниже -15°С. Радиус изгиба при монтаже провода ПуГВ 1х2,5 не менее 18 миллиметров. Провод ПУГВ 1*2,5 распространяет горение при одиночной прокладке. Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации провода ПуГВ 2,5 не более 70 °С. Срок службы не менее 20 лет с даты изготовления. Наружный диаметр провода ПуГВ 2,5 - 3,6 миллиметров. Отгрузка провода осуществляется в бухте, не менее 250 и не более 500 м в соответствии с размером, указанным в техническом задании. В каждой бухте не более одного отрезка Бухта должна содержать маркировочную бирку с указанием марки и длины провода. Номинальная толщина изоляции 0,8мм Минимальная толщина изоляции 0,62мм Максимальный наружный диаметр 4,4мм</p>					
2	Провод установочный ПуГВ 4	Метр	192,000	Нет	Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис"	460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б
Технические характеристики предмета закупки	<p>Отгрузка провода осуществляется отрезком, согласно размера, указанного в техническом задании. Бухта должна содержать маркировочную бирку с указанием марки и длины провода. Номинальная толщина изоляции 0,8мм Минимальная толщина изоляции 0,62мм Максимальный наружный диаметр 4,4мм ГОСТ 6323-79</p>					

3	Провод установочный ПуГВ 4	Метр	500,000	Нет	Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис"	460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б
Технические характеристики предмета закупки	<p>Установочный провод ПуГВ – провод с одной гибкой медной жилой, с изоляцией из ПВХ-пластиката, без оболочки</p> <p>Отгрузка провода осуществляется в бухте, не менее 250 и не более 500 м в согласно размера, указанного в техническом задании. В каждой бухте не более одного отрезка</p> <p>Бухта должна содержать маркировочную бирку с указанием марки и длины провода.</p> <p>Номинальная толщина изоляции 0,8мм</p> <p>Минимальная толщина изоляции 0,62мм</p> <p>Максимальный наружный диаметр 4,4мм</p> <p>ГОСТ 6323-79</p>					
4	Провод установочный ПуВ 2.5	Метр	56,000	Нет	Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис"	460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б
Технические характеристики предмета закупки	<p>Провод с одной гибкой медной жилой</p> <p>Вид климатического исполнения УХЛ, вторая категория размещения по ГОСТ 15150-69.</p> <p>Диапазон температур эксплуатации провода ПУГВ 1х2,5 от -50 °С до 65 °С.</p> <p>Провод ПуГВ 1*2,5 стойкий к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре до +35 градусов.</p> <p>Монтаж провода ПУГВ 2,5 производится при температуре не ниже -15°С.</p> <p>Радиус изгиба при монтаже провода ПуГВ 1х2,5 не менее 18 миллиметров.</p> <p>Провод ПУГВ 1*2,5 распространяет горение при одиночной прокладке.</p> <p>Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации провода ПуГВ 2,5 не более 70 °С.</p> <p>Срок службы не менее 20 лет с даты изготовления.</p> <p>Наружный диаметр провода ПуГВ 2,5 - 3,6 миллиметров.</p> <p>Отгрузка провода осуществляется отрезком, согласно размера, указанного в техническом задании.</p> <p>Бухта должна содержать маркировочную бирку с указанием марки и длины провода.</p> <p>Номинальная толщина изоляции 0,8мм</p> <p>Минимальная толщина изоляции 0,62мм</p> <p>Максимальный наружный диаметр 4,4мм</p>					

2.	Условия поставки товаров	
	Грузополучатель	Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис"
	Место (адрес) поставки товаров	460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б
	Обязательное требование к сроку поставки товаров	Строго в соответствии с графиком поставки товара:

2.1	График поставки				
№ п/п	Наименование	Срок поставки товара на склад грузополучателя	Количество	Ед. изм.	Место (адрес) поставки товара
1	Провод установочный ПуГВ 2,5	от 3 до 4 календарных дней со дня заключения договора	1 000,000	Метр	460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б
2	Провод установочный ПуГВ 4	от 3 до 4 календарных дней со дня заключения договора	192,000	Метр	460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б

3	Провод установочный ПуГВ 4	от 3 до 4 календарных дней со дня заключения договора	500,000	Метр	460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б
4	Провод установочный ПуВ 2.5	от 3 до 4 календарных дней со дня заключения договора	56,000	Метр	460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б

3. Условия проведения закупочной процедуры.					
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС)	27 028,64	рублей	Способ закупки	Открытый запрос предложений	
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС)	22 905,63	рублей			
Обязательное требование к условиям оплаты товара не позднее 30 (тридцати) дней с момента поступления товара на склад Грузополучателя					